

Sirène extérieure BX-32

Sirène extérieure de haute qualité
avec des alertes visuelles et sonores efficaces



- Le niveau de sortie de la sirène est de 104 dB à 1 mètre
- Design élégant et moderne
- Sans fil, léger, facile à installer

La BX-32 est une sirène extérieure à piles conçue pour être installée à l'avant de la propriété dans une position très visible, fournissant une dissuasion visuelle permanente aux intrus. Il comporte des alertes visibles et sonores pour d'éventuels intrus, urgences et incidents de sécurité.

En tant que sonnette extérieure multifonctionnelle, le BX-32 peut générer des sons d'alarme uniques pour les incendies et les cambriolages pour informer les utilisateurs du type de danger, et travailler avec le panneau de commande pour émettre des bips d'entrée, de retard de sortie et de batterie faible. Il est facile à installer et économe en énergie.

La fonction anti-sabotage du BX-32 protège contre le retrait non autorisé et le sabotage. Encastré dans un design étanche IPX5 élégant et résistant aux intempéries, le BX-32 est un choix haut de gamme pour la maison intelligente moderne.

Fonctionnalités

- Le niveau de sortie de la sirène est de 104 dB à 1 mètre
- Des sons d'alarme uniques pour les incendies et les cambriolages
- Quatre niveaux de volume de sirène sélectionnables
- Durée de la sirène programmable de 3/5/10 minutes
- Notifications sonores d'armement / désarmement, carillon de porte et état de batterie faible
- Détection de batterie faible
- Boîtier IPX5 étanche et résistant aux UV
- Léger et flexible à installer
- Design plus petit et visuellement agréable
- La protection anti-sabotage du couvercle empêche le retrait et le sabotage non autorisés
- Signaux de supervision réguliers pour vérifier l'intégrité du système
- Compatible avec les passerelles / panneaux de contrôle F1 de Climax
- Conforme aux exigences CE
- Certifié EN50131 Grade2, Classe IV

Caractéristiques

BX-32-F1

La fréquence	868 MHz / 433 MHz
Source d'énergie	3V, piles alcalines D x 2
Vie de la batterie	3 ans *
Sortie sirène	104dB à 1 mètre
Température de fonctionnement	- 25 ° C à 60 ° C (-13 ° F à 140 ° F)
humidité d'exploitation	Jusqu'à 85% sans condensation
Dimensions	80 mm x 57,7 mm x 213,6 mm

* Remarque: l'autonomie réelle de la batterie peut varier en fonction des paramètres du produit, de l'environnement d'exploitation et de l'utilisation.